

# 100-E 5

Ohenne



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Työmenetelmä:**

Ohenne 100 Linja

**Ominaisuudet:**

Efekti ja solid sävyille (yhdessä 100-M10 / 100-M 20) käytetään 100-E5 ohennetta. Sekoitussuhde värimassan ohenteelle on 2:1 tilavuusmittana. Vaihtoehtoisesti voit käyttää Profit Manager ohjelmaa ja vaakaa lisätäksesi ohenteen paino osina. On tärkeää sekoittaa värimassa ennen ohenteen lisäämistä. Ohenteen lisäämisen jälkeen on tärkeää sekoittaa valmis seos uudelleen. Vaihdettaessa sideaineita 100-M 10 ja 100-M 20 sideaineisiin 100-M 10X ja 100-M 20X on ohenne myös vaihdettava. Vastaava ohenne on 100-E 5X.

**Huomautukset:**

Ole hyvä ja katso Glasurit Know How osio "100 linja" saadaksesi tarkemmat tiedot ja ohjeet ruiskutuksesta.

**Turvallisuusvinkki:**

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovittua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaantajan vastuulla.