


922-136

Durcisseur rapide pour finition PL



A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:

toutes applications

Caractéristiques :

Ce durcisseur peut uniquement être utilisé avec les Lignes 68/58 HS 2K PL, RAL 9006, 568-46 ainsi que les vernis PL 924-68 and 924-168. Des informations complémentaires sont disponibles sur les fiches techniques des finitions.

Remarques :

Fermer soigneusement le bidon après utilisation du durcisseur. Les durcisseurs isocyanates sont sensibles à l'humidité.

Supports d'application

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

| Acier | Acier galvanisé | Acier inoxydable | Aluminium | Aluminium anodisé | GRP / SMC | PP-EPDM | Glasurit CV - Primer | Glasurit CV - Primer Filler / Filler | Poudre | Coil-coating | Plywood | Bois | Peinture d'origine (OEM) | Ancien fond |
|-------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------|------|--------------------------|-------------|
| ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● |

Extrait sec

90 %

**Séchage****Recouvrable****Tack-free****Résistant au tape****Remontage possible****Ponçable**

min

max

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Il ne peut être exclu que ce produit contienne des particules < 0,1 µm.

Les produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021