

# 352-91 CV

Diluant normal pour PL



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Utilisation:

Ce produit est utilisé avec les sous-couches, les vernis et finitions pour le PL.

## Supports d'application

- = Very well
- = well
- = suited in some cases

|       |                 |                  |           |                   |           |         |                      |                                      |        |              |         |      |                          |             |
|-------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------|------|--------------------------|-------------|
| Acier | Acier galvanisé | Acier inoxydable | Aluminium | Aluminium anodisé | GRP / SMC | PP-EPDM | Glasurit CV - Primer | Glasurit CV - Primer Filler / Filler | Poudre | Coil-coating | Plywood | Bois | Peinture d'origine (OEM) | Ancien fond |
|-------|-----------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------|---------|------|--------------------------|-------------|



## Séchage

## Recouvrable

min max

## Tack-free

## Résistant au tape

## Remontage possible

## Ponçable

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

## Conseils de sécurité:

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules < 0.1 µm.

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2021