

100-E 5X

Diluyente



A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:

Diluyente per Serie 100 per alte temperature, bassa umidità e / o grandi superfici

Caratteristiche:

Il diluyente 100-E 5X viene utilizzato sia per le tinte ad effetto che pastello (con 100-M 10X / 100-M 20X). Il rapporto di miscelazione è di 2 : 1 a volume. In alternativa, è possibile utilizzare le bilance computerizzate con Profit Manager per regolare la viscosità in base al peso. È importante mescolare le tinte base e legante prima di aggiungere il diluyente. Dopo aver aggiunto il diluyente, il materiale pronto all'uso deve essere nuovamente subito mescolato.

Con la sostituzione dei leganti 100-M 10X e 100-M 20X con 100-M 10 e 100-M 20 anche il diluyente deve essere sostituito. Il diluyente corrispondente è 100-E 5.

Note:

Per ulteriori dettagli e informazioni sui processi di applicazione, fare riferimento al modulo Know How di Glasurit "Serie 100".

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2020