

Karta techniczna [https://techinfo.glasurit.com/pl\\_PL/PKW\\_VOC/Chapter\\_G/GD/100\\_Line\\_Extreme.pdf](https://techinfo.glasurit.com/pl_PL/PKW_VOC/Chapter_G/GD/100_Line_Extreme.pdf)

Karta charakterystyki chemicznej

Żywica specjalistyczna

Przeznaczenie: naprawy wykonywane przy użyciu lakierów bazowych Linii 100 w zakresie temperatur: od 28°C do 40°C. Zakres wilgotności: powyżej 10-15%. Produkt współpracuje z rozcieńczalnikiem 100-E40 i żywicą do cieniowania 100-MB40.



100 Line Extreme

## WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.