

Karta techniczna http://techinfo.glasurit.com/pl_PL/PKW_VOC/Chapter_G/GF/285-49_print.pdf

Karta charakterystyki chemicznej

Podkład mokro na mokro

Przeznaczenie: lakierowanie nowych elementów. Świetna rozlewność. Dostępne inne odcienie szarości. Możliwość aplikacji bezpośrednio na przemytą kataforezę. Możliwość aplikacji na tworzywa sztuczne.



285-49

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Ponieważ na ostateczny efekt wpływa wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzą, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących norm prawnych.