

Herzlich Willkommen,

auf unserer Webseite wollen wir Ihnen neue Prozess-und Anwender Tutorials zeigen.

Bei Fragen können Sie sich an Ihren Außendienst und Anwendungstechniker wenden!

Viel Spaß und bleiben Sie gesund!

Ihr Glasurit Team

TABLE OF CONTENTS:

- [BEILACKIEREN](#)
- [Videos zum Thema Beilackieren](#)

BEILACKIEREN



Thema dieses Mal: **Beilackierung.**

Mithilfe einer Beilackierung können eventuelle Farbton- bzw. Effektabweichungen zwischen der Reparaturlackierung und der ursprünglichen Lackierung so ausgeglichen werden, dass diese mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind. Eine Beilackierung ist erheblich effizienter als eine zeitaufwändige Farbtonangleichung. Bei der Beilackierung wird der Basislack auslaufend in die Fläche aufgetragen. Auf diese Weise entsteht ein gleichmäßiger und unsichtbarer Übergang zwischen der ursprünglichen Lackierung und der Reparaturlackierung. Eventuelle Farbton- bzw. Effektabweichungen sind für den Betrachter nicht zu erkennen.

Mithilfe des 90-M 50 Beispritzlacks wird die Verteilung der Effektpartikel in der Beilackierzone optimiert. Da der Basislack in der Beilackierzone nicht in einem geschlossenen, nassen Spitzgang aufgetragen wird, können sich die Effektpartikel nur bedingt verteilen. In der Folge kann es entlang der Schleifriefen zur Bildung von Schatten bzw. dunklen Stellen kommen.

Wenn 90-M 50 zuvor auf die Beilackierzone aufgetragen wird, wird der Spritznebel von 90-M 50 aufgenommen und die darin enthaltenen Effektpartikel können sich genauso verteilen wie beim geschlossenen Nassauftrag eines Basislacks. Schatten aufgrund von unzureichend verteilten Effektpartikeln, z. B. entlang von Schleifriefen, können auf diese Weise vermieden werden.

Zu diesem Zweck wird ein Spritzgang mit 90-M 50 auf die Beilackierzone aufgetragen. Die Beilackierung des Reihe 90 Basislacks erfolgt direkt im Anschluss auf den nassen 90-M 50 Lackfilm. Der noch



nassee 90-M 50 Lackfilm stellt eine optimale Absorption des Spritznebels der Reihe 90 sowie eine ideale Verteilung der Effektpartikel sicher.

VIDEOS ZUM THEMA BEILACKIEREN

In den anhängenden Videos seht ihr, wie ihr am Besten einlackiert in Kombination mit Reihe 90+ 90-M50

[BEILACKIEREN INS ANGRENZENDE TEIL](#)

[BEILACKIEREN IM TEIL](#)

FERAGATNAME

Bu yayında yer alan veriler, mevcut bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. Ürünlerimizin işlenmesini ve uygulanmasını etkileyebilecek birçok faktör göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler işleyicilerin kendi araştırma ve testlerini yapmalarını engellemez; bu veriler, belirli özelliklerin garantisini veya ürünlerin belirli bir amaca uygunluğunu ima etmez. Burada verilen tüm açıklamalar, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. Sadece genel bilgi amaçlıdır; önceden bilgi olmadan değiştirilebilirler ve ürünlerin üzerinde anlaşmaya varılan sözleşme kalitesini oluşturmazlar (ürün özellikleri). En son sürüm, önceki tüm sürümlerin yerini alır. En son sürümü <http://techinfo.glasurit.com> adresindeki web sitemizden veya doğrudan satış ortağınızdan edinebilirsiniz. Tüm mülkiyet haklarına ve mevcut yasalara ve mevzuata uyulmasını sağlamak ürünlerimizi alan kişinin sorumluluğundadır.