


568-412

CV Tiksotropi Katkısı



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:

Bu ürün 68 Seri ürünlerle kullanılmaktadır.

Özellikler:

- Zor geometriye sahip nesnelerde 68 Seri'nin sarkma direncini artırır
- keskin kenarlarda/vidalarda/perçinlerde vb. daha iyi kenar kaplaması.
- 568-412'yi 352- inceltici ile birebir değiştirir
- iyi tesviye ve son kat kaplama

Açıklamalar:

Alt yüzey temiz, toz, pas, yağ ve greslen arındırılmış olmalıdır.

Yüzeyler

- = çok iyi
- = iyi
- = bazı durumlar için uygundur

Çelik	Galvanize çelik	Paslanmaz çelik	Alüminyum	Anotlanmış alüminyum	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV-Astar	Glasurit CV-Dolgu Astarı/ Astar	Toz boya	Bobin Kaplama	Kontrplak	Ahşap	OEM-Boyalı Yüzey	Eski boyalı yüzey
-------	-----------------	-----------------	-----------	----------------------	-----------	---------	-------------------	------------------------------------	----------	---------------	-----------	-------	------------------	-------------------

Katı içerik

14 %

**Kuruma****Dikkat****Güvenlik uyarısı:**

Ürünün içerdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021

568-412

CV Tiksotropi Katkısı



A brand of BASF –
We create chemistry

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya ları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolo jisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

Güvenlik uyarısı:

Ürünün iç erdiği partikül boyutları göz ardı edilmemelidir. < 0.1 µm

Ürünler sadece profesyonel kullanım içindir.

Bu yayımın iç erdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değ iş imi ürünlerimizin uygulaması ve iş lem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi ara ş tırmalarını ve testlerini uygulayan iş lemci lere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli ş artların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunlu ğ unu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, foto ğ raflar, veriler, oranlar, a ğ ırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağ lanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)’u olmadan değ iş tirilebilir. En son versiyonu di ğ er versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaş ılabili rsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabili rsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıc ının sorumlulu ğ undadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021